

# Terrassen-Aktion 2019

Stand: 01.01.2019

Öffnungszeiten:

Mo - Fr. 7.30 – 17.30 Uhr

Samstag 8.00 – 13.00 Uhr



Tel. 07152-52182

Fax 07152-55667

**Mehr über uns:**

[www.holzwerk-rutesheim.de](http://www.holzwerk-rutesheim.de)

Preise netto inkl. MwSt.

28/145 mm	Douglasie Riffeldielen, einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 3,00 , 4,00, 5,00 m	2,85	3,40 €/lfm
27/145 mm	Sib. Lärche, Tiger Premium Riffeldielen, eins. ger. + gez. Längen: 3,00 + 4,00 + 6,00 m	3,77	4,50 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche , beidseitig gebürstet Länge: , 4,00 , 5,00 m	5,21	6,20 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 , 5,00 m	4,54	5,40 €/lfm
35/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 m	6,64	7,90 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai, Riffeldielen , Prime KD 16% / +/-2%, grob/fein Längen: 3,36, 3,66, 3,96, 4,27, 4,88	8,32	9,90 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai Prime , 4 –seitig glatt gehobelt KD 16% / +/-2% Länge: 3,36, 3,66, 3,96, 5,50	9,16	10,90 €/lfm

### \*\*\* Sonderposten \*\*\*

Premium	23/120 mm Eiche glatt gehobelt, keilgezinkt , Länge: 4,00 m	11,90 €/lfm
	23/120 Akazie, beidseitig glatt gehobelt, keilgezinkt, Länge: 4,00	6,90 €/lfm
	27/143 Sib. Lärche B-sort. genutet/geriffelt 4,00 m	2,40 €/lfm

Sie wünschen andere Längen oder Terrassendielen,  
fragen Sie uns, wir helfen gerne.

Unterkonstruktion zum Bau einer Holzterrasse auf der Rückseite

			Preise netto	inkl. MwSt.
Douglasiebalken – vers.Stärken und Abmessungen, sägerauh			480,00	550,00 €/m <sup>3</sup>
Douglasierahmen , Schnittklasse S , sägerauh	4/6		1,26	1,50 €/lfm
Länge : 5,00 m	5/5		1,26	1,50 €/lfm
	5/7		1,76	2,10 €/lfm
	6/8		2,44	2,90 €/lfm
	7/7		2,44	2,90 €/lfm
	8/8		3,20	3,80 €/lfm
	5/10		2,94	3,50 €/lfm
	8/10		3,70	4,40 €/lfm
45/70 mm	Sib. Lärche , KH – A/B, glatt	4,00 + 5,10 m	3,27	3,90 €/lfm
90/90 mm	Sib. Lärche , alls. gehobelt	4,00 m	8,40	10,00 €/lfm
42/68 mm	Thermo Fichte , glatt	3,00 m	3,95	4,95 €/lfm
45/70 mm	Bangkirai 3,36, 4,88 m , KD 20 +/- 2%		5,80	6,90 €/lfm
90/90 mm	Bangkirai Länge: 3,36 + 4,88 m		20,08	23,90 €/lfm
20/55 mm	Aluschiene mit Vollgummiunterlage , 2,50 m		26,01	30,95 Stck.
	Spezierschraube 5,5 x 40 + 5,5 x 45 mm	100 Stck.	26,90	32,00 Pack
	Einschiebling passend zu Alu-Profil inkl. Schrauben		3,74	4,45 Stck.
26/69 mm	Rahmen sibir. Lärche Trapezform		2,39	2,85 €/lfm
	Länge: 4,00 + 5,10 + 6,00 m			
20/69 mm	Rahmen sibir. Lärche schräg 15, Trapezform		2,02	2,40 €/lfm
	Länge: 4,00 + 5,10 + 6,00 m			
28/40 mm	Latten sibir. Lärche , Kanten gefast	4,00 m	1,93	2,30 €/lfm
26/69 mm	Rahmen sib. Lärche gerade, Länge: 4,00 m	4,00 m	2,39	2,85 €/lfm
Schutzrolle für UK , 20 m Länge , 80 mm breit			23,94	28,50 Stck.
Hirnholzversiegelung Douglasie , Lärche und Bangkirai incl. Spachtel			14,08	16,75 Stck.
Profi-Unterlage aus Spezialgranulat 9 x 9 x 20 mm			12 Quadrate/Pack	10,79 12,85 Stck.
9 x 9 x 8 mm			24 Quadrate/Pack	12,56 14,95 Stck.
9 x 9 x 3 mm			40 Quadrate/Pack	11,55 13,75 Stck.
Unkrautvlies 10 x 1,57 m , schwarz, wasserdurchlässig			18,44	21,95 Stck.
Zum Vorbohren bei starken Riffeldielen und Harthölzern				
Spezialbohrer 5 mm mit Senker und Tiefeneinstellung			22,48	26,75 Stck.
Distanzhalter und Abstandshalter				
	4 oder 7 mm	100 er Pack	20,92	24,90 Pack
Früh-Bohlenhalter incl. Edelstahlschrauben(ca. 3m <sup>2</sup> )		50 er Pack	36,89	43,90 Pack
Dila(ca. 5m <sup>2</sup> )				
unsichtbare Befestigung , 22 mm , Edelstahlschraube		200 er Pack	79,83	95,00 Pack
HELPO , die Montagehilfe für exakte Bohrung + Fugenabstand				12,90 4-Pack
Helpo Bit				2,50 Stck.
Terrassenfuss , Lifto , Grundmodell	35-55 mm			2,90 Stck.
Adapter für die Erhöhung	um 20 mm oder 40 mm			1,00 Stck.

## Montagetipps zum Bau einer Holzterrasse

- Unkraut vermeiden-Wurzelvlies auslegen
- Abstand Unterkonstruktion 50 cm bei 25 mm Materialstärke
- Staunässe vermeiden-immer eine Gummiunterlage unter die Unterkonstruktion
- wenn möglich nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Abstandshalter verwenden
- Immer genügend Abstand zurHauswand halten-Holz arbeitet und blutet teilweise aus
- Immer V2 A Schrauben verwenden
- Vorbohren – 0,5 – 1mm kleiner wie Schraubenstärke(Schablone im Holzwerk)
- Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
- Stirnkanten immer mit Sichtkantenschutz behandeln
- Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz min. 4 mm
- Dielen mit Riffelung in Wasserfließrichtung – Gefälle ca. 1-2 cm pro Meter
- Nie Unterkonstruktionsholz Nadelholz und die Diele Hartholz wählen(umgekehrt möglich)

Holzwerk Rutesheim GmbH  
Loyernstrasse 4  
71277 Rutesheim

Tel. 07152-52182    Fax 07152-55667



[www.holzwerk-rutesheim.de](http://www.holzwerk-rutesheim.de)

email: [info@holzwerk-rutesheim.de](mailto:info@holzwerk-rutesheim.de)