

Terrassen-Aktion 2021



Öffnungszeiten:

Mo - Fr. 7.30 – 17.30 Uhr

Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Tel. 07152-52182
Fax 07152-55667

Mehr über uns:

www.holzwerk-rutesheim.de

Preise netto incl. Mwst.

28/145 mm	Douglasie Riffeldielen, einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 3,00 , 4,00 + 5,00 m	4,20	5,00 €/lfm
27/145 mm	Sib. Lärche, Tiger Premium Riffeldielen, eins. ger. + gez. Längen: 3,00 , 4,00	4,62	5,50 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 , 5,00 m	4,96	5,90 €/lfm
32/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 m	7,48	8,90 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai, Riffeldielen , Prime KD 16% / +/-2%, grob/fein Längen: 2,15, 2,45 , 3,05, 3,96, 4,28 , 4,58 , 4,88 m	9,15	10,90 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai Prime , 4 –seitig glatt gehobelt KD 16% / +/-2% Länge: 2,75, 3,05, 3,66 , 3,96 m	10,00	11,90 €/lfm

**Sie wünschen andere Längen oder Terrassendielen,
fragen Sie uns, wir helfen gerne.**

Unterkonstruktion zum Bau einer Holzterrasse auf der Rückseite

			Preise netto	inkl. Mwst.
Douglasiebalken – vers.Stärken und Abmessungen, sägerauh			680,00	809,20 €/m ³
Douglasierahmen , Schnittklasse S , sägerauh	4/6		1,63	1,94 €/lfm
Länge : 5,00 m	5/7		2,45	2,92 €/lfm
	6/8		3,26	3,88 €/lfm
	7/7		3,26	3,88 €/lfm
	8/8		4,35	5,18 €/lfm
	5/10		3,40	4,05 €/lfm
	8/10		5,44	6,47 €/lfm
45/70 mm	Sib. Lärche , KH – A/B, glatt	4,00 , 5,10 m	4,62	5,50 €/lfm
90/90 mm	Sib. Lärche , alls. gehobelt	5,10 m	15,04	17,90 €/lfm
	BSH Gebirgslärche	5,00 m	15,97	19,00 €/lfm
42/68 mm	Thermo Fichte , glatt	3,00 m	3,95	4,95 €/lfm
45/70 mm	Bangkirai/Kempas	3,66 , 4,88 m	5,80	6,90 €/lfm
90/90 mm	Bangkirai	3,66 , 4,88 m	20,92	24,90 €/lfm
20/55 mm	Aluschiene mit Vollgummiunterlage , 2,40 m		26,01	30,95 Stck.
Einschiebling passend zu Alu-Profil inkl. Schrauben			3,74	4,45 Stck.
41/64 mm	Relo K Alu-Unterkonstruktionsschiene ,	Länge 2,20 m		29,90 Stck.
		Länge 4,00 m		52,00 Stck.
Relo L , Längsverbinder + Relo E , Eckverbinder mit Systemschrauben				2,30 Stck.
Profila 1 Bohrschraube 5,5 x 40 mm oder 5,5 x 60 mm , Pack 200 Stck				49,90 Pack
26/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg		3,70	4,40 €/lfm
	Länge: 4,00 , 5,10 , 6,00 m			
20/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg			
	Länge: 5,40 , 6,00 m		2,86	3,40 €/lfm
Fugoset , 5 oder 8 mm Abstand mit Schrauben , 200 Stck. für ca. 8 m ²				69,90 Pack
Solida Bohrschraube Fassade/Rhombus, 4,0 x 45/50/60 mm , 250 Stck.				45,00 Pack
26/40 mm	Latten sibir. Lärche , Kanten gefast	4,00 m	2,44	2,90 €/lfm
26/69 mm	Rahmen sib. Lärche gerade, Länge: 4,00 m	4,00 m	3,70	4,40 €/lfm
Hirnholzversiegelung Douglasie , Lärche und Bangkirai incl. Spachtel			14,08	16,75 Stck.
Profi-Unterlage aus Spezialgranulat 9 x 9 x 20 mm	12 Quadrate/Pack		12,60	15,00 Stck.
	9 x 9 x 8 mm	24 Quadrate/Pack	14,28	17,00 Stck.
	9 x 9 x 3 mm	40 Quadrate/Pack	12,60	15,00 Stck.
Unkrautvlies 10 x 1,57 m , schwarz, wasserdurchlässig			20,13	23,95 Stck.
Schutzrolle für Unterkonstruktion , 8 cm breit , Länge: 20 m			27,73	33,00 Stck.
Distanzhalter und Abstandshalter 4 oder 7 mm	100 er Pack		20,92	24,90 Pack
Früh-Bohlenhalter incl. Edelstahlschrauben(ca. 3m ²)	50 er Pack		36,89	43,90 Pack
Dila (5m ²) unsichtbare Befestigung Edelstahlschraube	200 er Pack		83,19	99,00 Pack
HELPO-SET				29,90 Pack
HELPO , die Montagehilfe für exakte Bohrung + Fugenabstand				12,90 Pack
Helpo Bit				2,50 Stck.
Terrassenfuss , Lifto , Grundmodell	35-55 mm			2,90 Stck.
Adapter für die Erhöhung	um	20 mm		1,40 Stck
	um	40 mm		1,75 Stck.
	um	80 mm		2,00 Stck.

Montagetipps zum Bau einer Holzterrasse

- Unkraut vermeiden-Wurzelvlies auslegen
- Abstand Unterkonstruktion 50 cm bei 25 mm Materialstärke
- Staunässe vermeiden-immer eine Gummiunterlage unter die Unterkonstruktion
- wenn möglich nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Abstandshalter verwenden
- Immer genügend Abstand zurHauswand halten-Holz arbeitet und blutet teilweise aus
- Immer V2 A Schrauben verwenden
- Vorbohren – 0,5 – 1mm kleiner wie Schraubenstärke(Schablone im Holzwerk)
- Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
- Stirnkanten immer mit Sichtkantenschutz behandeln
- Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz min. 4 mm
- Dielen mit Riffelung in Wasserfließrichtung – Gefälle ca. 1-2 cm pro Meter
- Nie Unterkonstruktionsholz Nadelholz und die Diele Hartholz wählen(umgekehrt möglich)

Holzwerk Rutesheim GmbH
Loyernstrasse 4
71277 Rutesheim

Tel. 07152-52182 Fax 07152-55667



www.holzwerk-rutesheim.de

email: info@holzwerk-rutesheim.de