

Terrassen-Aktion 2024

16.05.2024

Öffnungszeiten:

Mo - Fr. 7.30 – 17.30 Uhr

Samstag 8.00 – 13.00 Uhr



Tel. 07152-52182

Fax 07152-55667

Mehr über uns:

www.holzwerk-rutesheim.de

Preise netto incl. Mwst.

28/145 mm	Douglasie Riffeldielen, einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 3,00 , 4,00 + 5,00 m	4,12	4,90 €/lfm
45/145 mm	Douglasie Riffeldielen , einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 5,00 m	7,48	8,90 €/lfm
27/145 mm	Sib. Lärche, Tiger Premium Riffeldielen, eins. ger. + gez. Längen: 3,00 , 4,00 m	7,14	8,50 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 , 5,00 m	7,14	8,50 €/lfm
32/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 m	9,66	11,50 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai, Riffeldielen , Prime KD 16% / +/-2%, grob/fein Längen: 2,15 , 3,66 , 3,96 , 4,27 , 4,88 , 5,50 m andere Riffelung mit Längen: 3,36 + 4,88 m	8,82	10,50 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai Prime , 4 –seitig glatt gehobelt KD 16% / +/-2% Länge: 3,05 , 3,36 , 3,66 , 3,96 , 4,27 m	9,66	11,50 €/lfm

*****neu im Programm*****

28/120 mm	Organo Wood(Nord. Kiefer) , Nowa glatt/glatt Längen: 3,60 , 4,20 + 4,80 m	6,64	7,90 €/lfm
-----------	--	------	------------

*****neu eingetroffen – B-sortierung *****

27/140 mm	Douglasie Riffeldielen ger. + gez. , 3,00 + 4,00 m	2,52	3,00 €/lfm
27/143 mm	Sib. Lärchedielen glatt/glatt , 4,00 + 5,10 m	2,94	3,50 €/lfm

**Sie wünschen andere Längen oder Terrassendielen,
fragen Sie uns, wir helfen gerne.**

Passende Unterkonstruktion finden Sie auf der nächsten Seite

				Preise netto	inkl. MwSt.
Douglasiebalken – vers.Stärken und Abmessungen, sägerauh					920,00 €/m³
Douglasierahmen , Schnittklasse S , sägerauh			4/6		2,40 €/lfm
Länge : 5,00 m			5/7		3,50 €/lfm
			6/8		4,50 €/lfm
			6/6		3,50 €/lfm
			8/8		6,10 €/lfm
			5/10		4,80 €/lfm
			8/10		7,60 €/lfm
45/70 mm	Sib. Lärche , KH – A/B, glatt	4,00 , 5,10 m		5,80	6,90 €/lfm
90/90 mm	Sib. Lärche , alls. gehobelt	5,00 m		10,00	11,90 €/lfm
45/70 mm	Organo Wood , glatt	4,88 m		7,48	8,90 €/lfm
45/70 mm	Bangkirai/Kempas	3,05 , 4,88 , 5,50 m		8,32	9,90 €/lfm
90/90 mm	Bangkirai	3,05 + 3,96 m		25,12	29,90 €/lfm
20/55 mm	Aluschiene mit Vollgummiunterlage , 2,40 m			32,77	39,00 Stck.
Einschiebling passend zu Alu-Profil inkl. Schrauben				3,74	4,45 Stck.
41/64 mm	Relo K Alu-Unterkonstruktionsschiene ,	Länge 2,20 m			32,00 Stck.
		Länge 4,00 m			67,90 Stck.
Relo L , Längsverbinder + Relo E , Eckverbinder mit Systemschrauben					2,50 Stck.
Profila 1 Bohrschraube 5,5 x 40 mm oder 5,5 x 60 mm , Pack 200 Stck					49,90 Pack
26/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg			4,12	4,90 €/lfm
	Länge: 4,00 , 5,10 , 6,00 m				
20/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg			3,28	3,90 €/lfm
	Länge: 4,00 , 5,10 , 6,00 m				
Fugoset , 5 oder 8 mm Abstand mit Schrauben , 200 Stck. für ca. 8 m²					74,90 Pack
Solida Bohrschraube Fassade/Rhombus, 4,0 x 40/45/50/60 mm , 250 Stck.					45,00 Pack
26/40 mm	Latten sibir. Lärche , Kanten gefast	4,00 m		2,86	3,40 €/lfm
26/69 mm	Rahmen sib. Lärche gerade, Länge:	4,00 m		4,12	4,90 €/lfm
Hirnholzversiegelung Douglasie , Lärche und Bangkirai incl. Spachtel				14,08	16,75 Stck.
Profi-Unterlage aus Spezialgranulat 9 x 9 x 20 mm		12 Quadrate/Pack		12,60	15,00 Stck.
9 x 9 x 8 mm		24 Quadrate/Pack		14,28	17,00 Stck.
9 x 9 x 3 mm		40 Quadrate/Pack		12,60	15,00 Stck.
Unkrautvlies 10 x 1,57 m , schwarz, wasserdurchlässig				21,81	25,95 Stck.
Schutzrolle für Unterkonstruktion , 8 cm breit , Länge: 20 m				27,73	33,00 Stck.
Distanzhalter und Abstandshalter 4 oder 7 mm		100 er Pack		20,92	24,90 Pack
Dila A2 unsichtbare Befestigung Edelstahlschraube 200 er Pack				96,64	115,00 Pack
Dila C, schwarz , 300 Pack					160,00 Pack
HELPO-SET					29,90 Pack
HELPO , die Montagehilfe für exakte Bohrung + Fugenabstand					15,00 Pack
Helpo Bit					2,50 Stck.
Terrassenfuss , Lifto , Grundmodell		35-55 mm			3,50 Stck.
Adapter für die Erhöhung		um 20 mm			1,40 Stck
		um 40 mm			1,75 Stck.
		um 80 mm			2,00 Stck.

Montagetipps zum Bau einer Holzterrasse

- Unkraut vermeiden-Wurzelvlies auslegen
- Abstand Unterkonstruktion 50 cm bei 25 mm Materialstärke
- Staunässe vermeiden-immer eine Gummiunterlage unter die Unterkonstruktion
- wenn möglich nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Abstandshalter verwenden
- Immer genügend Abstand zurHauswand halten-Holz arbeitet und blutet teilweise aus
- Immer V2 A Schrauben verwenden
- Vorbohren – 0,5 – 1mm kleiner wie Schraubenstärke(Schablone im Holzwerk)
- Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
- Stirnkanten immer mit Sichtkantenschutz behandeln
- Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz min. 4 mm
- Dielen mit Riffelung in Wasserfließrichtung – Gefälle ca. 1-2 cm pro Meter
- Nie Unterkonstruktionsholz Nadelholz und die Diele Hartholz wählen(umgekehrt möglich)

Holzwerk Rutesheim GmbH
Loyernstrasse 4
71277 Rutesheim

Tel. 07152-52182 Fax 07152-55667



www.holzwerk-rutesheim.de

email: info@holzwerk-rutesheim.de